

35 años de incineración de calidad



Especificaciones estándar	Mini AB	Mini	Mini +	SB	TB
Opciones de combustible	Diesel, gas licuado, gas natural y biocombustible				
Consumo de combustible Diesel (l/h) orientativo	4-5 l/h	5-6 l/h	6-7 l/h	7-8 l/h	10-12 l/h
Suministro de electricidad (voltios)	220-240 V				
Tiempo para alcanzar temperatura (min.)	10 min.	10 min.	Aprox. 15 min.	Aprox. 15-20 min.	Aprox. 20 min.
Cámara interna Dimensiones l x a x a (m)	1 x 0,65 x 0,67	1,32 x 0,655 x 0,715	1,32 x 1,035 x 0,715	1,6 x 1 x 1,13	2,35 x 1 x 1,13
Cámara interna volúmenes (m³)	0,45 m³	0,58 m³	1 m³	1,54 m³	2,30 m³
Espesor refractario interior (mm)	180mm de ladrillo refractario o de molde de yeso				
Capacidad de carga (Kg)	Hasta 250 Kg	Hasta 350 Kg	Hasta 500 Kg	Hasta 750 Kg	Hasta 1300 Kg
Capacidad	Carga superior (laterales y de extremos también disponible)				
Postcombustión Cumple con la legislación de la UE	<input checked="" type="checkbox"/>				
Certificado CE	<input checked="" type="checkbox"/>				
Control de calidad y funcionamiento	Si y certificado				
Peso aproximado (Tm)	2 Tm	2,6 Tm	3,2 Tm	3,6 Tm	5 Tm
Recuperación de calor	Opcional				

CARACTERÍSTICAS

Vida útil de hasta 30 años

Incineradores diseñados y contruidos específicamente para el sector ganadero

Único fabricante del sector con homologación europea Ip 65 que nos da la posibilidad de instalar a la intemperie nuestros incineradores con total garantía y seguridad

Incinerador en dos etapas: una cámara de carga primaria y una cámara secundaria de postcombustión que extrae los gases calientes asegurando una quema limpia

Cubierta robusta de acero de 10 mm y acabado en pintura de alta calidad

Líderes mundiales con tres capas de material refractario con un espesor de 180mm, testado a 1.260°C, proporcionándonos la mayor eficiencia en el consumo de combustible

Dos quemadores de residuos más uno de gases con control de encendido y de temperatura, completado con ventiladores internos

Velocidad de incineración de hasta 50 kg/hora de manera limpia y eficiente

Tapa de fibra refractaria ligera y resistente que asegura una eficiencia térmica

www.incineradoresige.com



900 83 12 17

info@incineradoresige.com

Tel: 630 689 114



VENTAJAS

Larga duración, robustez y eficiencia

Ahorro del 40% de combustible gracias a sus materiales de gran calidad

Eliminación del seguro de retirada de cadáveres con el consiguiente ahorro económico

Total independencia, pudiendo incinerar cuando se desee sin depender de la ruta del camión de recogida

Eliminación de prácticamente el 100% de los vectores de contaminación que pudieran desarrollarse en la explotación

Toda la gama de incineradores Addfield está certificada por la UE (CE Certified to BS EN 746-2:1997) y posee el ISO 9001 y el ISO 14001

Tuberías de combustible y sistemas eléctricos a prueba de inclemencias meteorológicas, de acuerdo con la norma BS7671-17



IGE Incineradores Grupo
España recomienda el
uso de Gas de REPSOL



addfield
Incinerate • Cremate

ige INCINERADORES
GRUPO
ESPAÑA

addfield
Incinerate • Cremate

ige INCINERADORES
GRUPO
ESPAÑA

LÍDERES en INCINERACIÓN



MÁXIMA BIOSEGURIDAD

Especialistas en diseño, fabricación
& mantenimiento de soluciones en
cremación e incineración



Homologados por la
Unión Europea



IGE Incineradores Grupo
España recomienda el
uso de Gas de REPSOL



900 83 12 17

www.incineradoresige.com



Bioseguridad vertical



Sistema Flamavent



12 meses de garantía ilimitada



Recomendado por DEFRA (UK)



APPCC

ISO 9001 y ISO 14001



MINI AB

Incinerador de baja capacidad

250 kg

El incinerador MINI AB es una de nuestras máquinas de baja capacidad más pequeñas dentro de nuestra familia de incineradores. Está diseñado para ser cargado por la parte superior.

Con una carga máxima de 250 Kg, el incinerador MINI AB es ideal para residuos avícolas, ganado ovino, residuos de granjas y residuos cárnicos de menor tamaño en general, ya que su cámara principal tiene una capacidad de 0,45 m³.



Aves



Pollos y gallinas



Conejos



Pavos



Residuos cárnicos



Residuos de criaderos



MINI

Incinerador de
baja capacidad

350 kg

El incinerador MINI es una de nuestras máquinas de baja capacidad más pequeñas dentro de nuestra familia de incineradores. Está diseñado para ser cargado por la parte superior.

Con una carga máxima de 350 Kg, el incinerador MINI es ideal para aves, ganado ovino y residuos cárnicos de menor tamaño en general, ya que su cámara principal tiene una capacidad de 0,58 m³.



Aves



Pollos y gallinas



Conejos



Cerdos (cebo)



Residuos cárnicos



Residuos de criaderos

MINI+

Incinerador de
baja capacidad

500 kg

Nuestro incinerador MINI+ destaca por su construcción externa en acero de 10mm, junto con su diseño de carga superior. Se completa con un bloque profundido con sellado resistente a la abrasión e impactos que protege el material refractario cuando se cargue mecánicamente. Es la máquina ideal para aves, pavos, conejos, ovejas, cerdos (cebos) y residuos cárnicos. La cámara principal es de 1 m³, lo que presta a una máquina de gama media.



Aves



Pollos y gallinas



Conejos



Cerdos (cebo)



Residuos cárnicos



Residuos de criaderos



SB

Incinerador de
baja capacidad

750 kg

Una de nuestras grandes máquinas de baja capacidad. Es extremadamente robusta y eficiente con una construcción externa en acero de 10 mm de espesor. Se completa con un bloque profundido con sellado resistente a la abrasión e impactos que protege el material refractario cuando se cargue mecánicamente.

Con un diseño de carga superior para facilitar el llenado y la limpieza, la incineradora SB es ideal para ganado ovino, caprino, porcino (reproductoras) y desechos cárnicos, con una cámara principal de 1,537 m³ de volumen.



Aves



Pollos y gallinas



Conejos



Cerdos (reproductoras)



Residuos cárnicos



Residuos de criaderos



TB

Incinerador de
baja capacidad

1300kg

La segunda máquina más grande de baja capacidad de nuestra gama, extremadamente robusta, tiene la zona de impacto reforzada resistente a la abrasión, lo que protege la refracción durante la carga.

El incinerador TB es ideal para animales grandes como caballos y ganado, gracias a su cámara interna de 2,3 m³.

Opcionalmente, tenemos la posibilidad de incrementar la velocidad de combustión hasta 150 kg/h.



Caballos

Ganado

Cerdos (reproductoras)

*Mataderos, residuos
animales en general*



TB-AB

Incinerador de
baja capacidad

2000kg

El incinerador más grande en el mercado dentro de la gama de baja capacidad. Extremadamente robusto con un recubrimiento externo en acero de 10 mm y un bloque prefundido con sellado resistente a la abrasión e impactos que protege el material refractario cuando se cargue mecánicamente.

El incinerador TB-AB es perfecto para animales grandes como caballos o ganado vacuno. Con una cámara interna de 4,18 m³ nos aseguramos que, incluso los restos más grandes, se carguen más rápido y de manera más efectiva.

Opcionalmente, tenemos la posibilidad de incrementar la velocidad de combustión hasta 150 kg/h.

TB-AB MAX

Incinerador de residuos
de alta capacidad

4000 kg

El incinerador TB-AB MAX está diseñado para un uso mediante sistema de combustión Batch, con velocidad de combustión de 250-500 kg/h, dependiendo de la cantidad de residuos a incinerar.

Nuestro sistema único con control de exceso del aire puede aumentar o disminuir la velocidad de combustión.

La unidad cuenta con una cámara de post-combustión completamente integrada que conservará todos los gases un mínimo de dos segundos a 850/1100°C antes de su liberación a la atmósfera, lo que permite a la máquina cumplir con los requisitos de emisiones de la Unión Europea.



Ganado vacuno

Caballos

Cerdos (reproductoras)

*Mataderos, residuos
animales en general*



Caballos

Ganado vacuno

Cerdos (reproductoras)

*Mataderos, residuos
animales en general*

