

## Información sobre el producto MWI

- Un flujo óptimo de aire fresco en la casa permite evitar la entrada de aire frío al ganado y corrientes indeseadas
- El diseño modular asegura la concordancia entre el tamaño del agujero de entrada, el diseño de la casa y las necesidades del agricultor
- La puerta curva incrustada en la pared dirige correctamente el flujo de aire a lo largo del techo y evita la salida de aire por los lados
- Encajonamiento - 6 piezas no ensambladas en la caja, optimizan el suministro y reduce el costo del transporte
- Montaje rápido y fácil gracias al diseño distintivo, sin piezas adicionales
- Es higiénico gracias a un diseño bien pensado y una superficie lisa
- Materiales durables de alta calidad: PVC y PP estabilizados contra rayos UV
- Juntas de sellado en las superficies superior y laterales para evitar fugas de aire en la posición cerrada
- Es posible realizar un lavado rápido con alta presión

## MWI - Entrada de pared Munters

La agricultura requiere un clima ideal, ya que este afecta la producción y salud de los animales. El consumo controlado de aire fresco y la temperatura del aire van en función del peso y estos son los factores principales para obtener el clima ideal. El producto MWI ha sido creado y diseñado para suministrar aire fresco a la casa sin exponer los animales al aire frío. Esto fue posible gracias a la forma geométrica del MWI que dirige correctamente el aire fresco entrante a lo largo del techo mezclándolo antes de que llegue a los animales.

El MWI es ideal para su instalación en las paredes de la casa. Muy flexible y universal, la válvula de entrada puede ser adaptada a un edificio de cualquier tamaño con dos valores disponibles de anchura y dos valores de altura. El sistema del marco y puerta curva están hechos de una combinación de PVC y PP, materiales que proporcionan durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta. Se pueden limpiar con un lavador de alta presión. Por razones de bioseguridad, está previsto un protector de metal galvanizado que impida accesos no deseados a la casa. Usando el MWI, cada agricultor obtendrá el clima ideal con un equilibrio adecuado entre rendimiento, eficiencia y presupuesto.



MWI Entrada de pared Munters

## Especificaciones:

| NOMBRE DEL PRODUCTO |            | DIMENSIONES DE LA ABERTURA DE ENTRADA* |          | FLUJO DEL AIRE CON PRESIÓN ESTÁTICA** |       |                   |       |       | FUERZA DE TRACCIÓN |    | LONGITUD DE MARCHA |    |
|---------------------|------------|--|----------|---------------------------------------|-------|-------------------|-------|-------|--------------------|----|--------------------|----|
| Color               |            | ancho x alto                           |          | 0.05"                                 | 0.10" | 10Pa              | 20Pa  | 30Pa  |                    |    |                    |    |
| Blanco              | Negro      | pulgadas                               | cm       | CFM                                   |       | m <sup>3</sup> /h |       |       | lbs                | N  | pulgadas           | cm |
| MWI 4413 W          | MWI 4413 B | 44 x 13                                | 112 x 33 | 2,348                                 | 3,308 | 3,597             | 5,026 | 6,155 | 9                  | 40 | 18,5               | 47 |
| MWI 4408 W          | MWI 4408 B | 44 x 8.25                              | 112 x 21 | 1,499                                 | 2,089 | 2,277             | 3,158 | 3,867 | 4,5                | 20 | 11,5               | 29 |
| MWI 4113 W          | MWI 4113 B | 41 x 13                                | 104 x 33 | 2,244                                 | 3,080 | 3,316             | 4,716 | 5,721 | 6,8                | 30 | 18,5               | 47 |
| MWI 4108 W          | MWI 4108 B | 41 x 8.25                              | 104 x 21 | 1,446                                 | 2,012 | 2,175             | 3,084 | 3,724 | 4,5                | 20 | 11,5               | 29 |
| MWI 3413 W          | MWI 3413 B | 34 x 13                                | 86 x 33  | 1,838                                 | 2,513 | 2,742             | 3,830 | 4,671 | 4,5                | 20 | 18,5               | 47 |
| MWI 3408 W          | MWI 3408 B | 34 x 8.25                              | 86 x 21  | 1,194                                 | 1,640 | 1,770             | 2,491 | 3,082 | 4,5                | 20 | 11,5               | 29 |

\* Profundidad de brida es de 4 pulgadas o 10 cm.

\*\* Puerta curvada es abierta completamente, sin rejilla.

*Nota: La abertura en la pared rugosa debe ser más grande que el tamaño de la abertura de entrada por 0.5 pulgadas o 1.2 cm. Por ejemplo, la abertura para la pared rugosa para MWI 4413 B debe ser de 44.5 x 13.5 pulgadas cuadradas o 113 x 34.3 cm<sup>2</sup>.*

## Información sobre embalaje:

| PRODUCTO | CANTIDAD |        |          |             | CAJA                                      |               |      |      | PALLET                                    |             |       |     |
|----------|----------|--------|----------|-------------|---|---------------|------|------|---|-------------|-------|-----|
|          |          |        |          |             | Dimensiones<br>ancho X profundidad X alto |               | Peso |      | Dimensiones<br>ancho X profundidad X alto |             | Peso  |     |
|          | Caja     | Pallet | 20' ctr. | 40' HC ctr. | pulgadas                                  | cm            | lbs  | Kg   | pulgadas                                  | cm          | lbs   | Kg  |
| MWI 4413 | 6        | 108    | 900      | 2,160       | 43.3x14.8x14.8                            | 110x37.7x37.5 | 97   | 44.0 | 44.1x45.3x94.5                            | 112x115x240 | 1,764 | 800 |
| MWI 4408 | 6        | 108    | 900      | 2,376       | 43.3x12.8x14.8                            | 110x32.5x37.5 | 82   | 37.0 | 44.1x39.4x94.5                            | 112x100x240 | 1,499 | 680 |
| MWI 4113 | 6        | 108    | 900      | 2,160       | 43.3x14.8x14.8                            | 110x37.7x37.5 | 90   | 41.0 | 44.1x45.3x94.5                            | 112x115x240 | 1,653 | 750 |
| MWI 4108 | 6        | 108    | 900      | 2,376       | 43.3x12.8x14.8                            | 110x32.5x37.5 | 77   | 35.0 | 44.1x39.4x94.5                            | 112x100x240 | 1,411 | 640 |
| MWI 3413 | 6        | 108    | 900      | 2,160       | 43.3x14.8x14.8                            | 110x37.7x37.5 | 79   | 36.0 | 44.1x45.3x94.5                            | 112x115x240 | 1,455 | 660 |
| MWI 3408 | 6        | 108    | 900      | 2,376       | 43.3x12.8x14.8                            | 110x32.5x37.5 | 68   | 31.0 | 44.1x39.4x94.5                            | 112x100x240 | 1,257 | 570 |

MWI - La válvula de entrada Munters instalada en la pared ha sido diseñada por Munters Italy S.p.A., Italia

**Australia** Tel. +61 2 8843 1594, agh.info@munters.com.au, **Brasil** Tel. +55 41 3317 5050, contato@munters.com, **Canadá** Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, **China** Tel. +86 10 8048 3493, marketing@munters.cn, **Danimarca** Tel. +45 98 623 311, aghort@munters.dk, **España** Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, **Estados Unidos** Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, **India** Tel. +91 20 6681 8900, info@munters.in, **Indonesia** Tel. +66 2 642 2670, info@munters.co.th, **Italia** Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, **Japón** Tel. +81 3 5970 0021, mkk@munters.jp, **Korea** Tel. +82 2 7618 701, munters@munters.co.kr, **México** Tel. +52 818 2625 400, dhinfo@munters.com, **Singapur** Tel. +65 7 446 828, info@munters.com.sg, **Sudáfrica y Sub-Sahara países** Tel. +27 11 997 2000, info@munters.co.za, **Suecia** Tel. +46 8 6266 300, info@munters.se, **Tailandia** Tel. +66 2 6422 670, info@munters.co.th, **Turquía** Tel. +90 262 7513 750, info@muntersform.com, **Exportación y otros países** Tel. +39 0183 5211, info@munters.it



Su distribuidor más cercano