



**EASY TRANSPORT:
40 SILOS
IN ONE CONTAINER***

*Silos of mixed capacities
in a 40' container.




UK
Agritech is a highly specialized company manufacturing fibreglass silos for the storage of all kinds of bulk dry products, such as: mealy compound feeds and grains; milk powder; alimentary and industry products in powder or in granular form; wood pellets; dry fertilizers and mineral salts, etc. The silos of Agritech are light but they show high mechanic resistance at the same time and they grant the stored products a high level of thermal insulation. A transparent strip in the silos main body allows an immediate check of the product level. Furthermore, the silos of Agritech are extremely durable, because they do not rust; therefore, they do not require any special maintenance; they are easy to assemble and to transport.

DE
Agritech ist auf der Herstellung hochwertiger GFK-Silos zur Lagerung von zahlreichen Schüttgütern spezialisiert, wie z.B.: Kraftfutter in mehligem, bzw. körniger Form; Milchpulver; Lebensmittel und Industrieerzeugnisse; trockene Düngemittel; Kalkstein und Mineralstoffe, usw. Die Silos von Agritech zeichnen sich durch Leichtigkeit und zugleich hohe mechanische Festigkeit aus und garantieren den gelagerten Gütern eine sehr gute thermische Isolierung. Eine Sichtstreife im Behälter ermöglicht die unmittelbare Kontrolle des Produktniveaus im Silo. Die Silos von Agritech sind außerdem sehr dauerhaft, weil sie vom Rost nicht attackiert werden. Sie benötigen daher keine besondere Wartung und sind einfach zu montieren und zu transportieren.

ES
Agritech se ha especializado en la fabricación de silos en fibra de vidrio para el almacenamiento de diferentes materiales: piensos compuestos y cereales, leche en polvo o en gránulos, pellets de madera, fertilizantes secos, minerales, etc. Los silos de Agritech se distinguen por la ligereza combinada con una gran resistencia mecánica y aseguran un alto nivel de aislamiento térmico para los productos almacenados. Una tira transparente en el cuerpo de los silos permite la visualización inmediata del nivel del producto. También son muy duraderos, ya que no se oxidan, no requieren ningún mantenimiento especial y son fáciles de montar y transportar.



Via Rimembranze 7 - 25012 Calvisano (BS) - Italy
tel. +39 030 9968222 r.a. - fax +39 030 9968444
www.agritech.it - agritech@agritech.it



DISTRIBUTOR

DO050 Rev. 4 del 11.05.2018



- SILOS IN VETRORESINA**
- FIBERGLASS SILOS**
- SILOS EN FIBRE DE VERRE**
- SILOS AUS GLASFASERKUNSTSTOFF**
- SILOS EN FIBRA DE VIDRIO**





IT
Agritech è specializzata nella costruzione di silos in vetroresina per lo stoccaggio dei materiali più diversi: mangimi zootecnici sfarinati e granaglie; polvere di latte; prodotti alimentari ed industriali in polvere o in granuli; pellets di legno; fertilizzanti e concimi secchi; sali minerali, etc. I silos di Agritech si distinguono per la leggerezza unita alla grande resistenza meccanica e garantiscono un alto livello di isolamento termico ai prodotti stoccati. Una striscia trasparente nel corpo dei silos consente un'immediata visualizzazione del livello del prodotto. Sono inoltre molto durevoli, perché non arrugginiscono; non richiedono alcuna manutenzione particolare e sono facili da assemblare e trasportare.

FR
Agritech est spécialisée dans la fabrication des silos en fibre de verre et polyester pour le stockage des matériaux les plus différents: aliments de bétail farineux et grains; poudre de lait; produits alimentaires et industriels en poudre ou granulés; pellets en bois; fertilisants et engrais secs; sels minéraux, etc. Les silos de Agritech se distinguent pour leur légèreté combinée avec la grande résistance mécanique et garantissent un très haut niveau d'isolation thermique aux produits contenus. Une bande de visuelle transparente permet de contrôler le niveau du produit stocké. En plus, ils sont assez durable car ils ne rouillent pas; ils ne demandent aucun entretien particulier et ils sont très faciles à monter et à transporter.



SIV VERTICAL JOINT





Modello Model Modèle Modell Modelo	Capacità Capacity Capacité Kapazität Capacidad		N° Gambe Legs Soutiens Beine Patas	N° Spicchi Shells Coques Stück Partes	Dimensioni - Dimensions Dimensions - Abmessungen - Dimensiones					
	Mc.	Ton.			A	B	C	D	E	F
SIV.04	4	2,4	3	2	3720	1050	250	1600	2500	1530
SIV.06	6	3,6	3	2	4190	1050	300	2000	2500	1870
SIV.08	8	4,8	3	2	4780	1050	300	2000	2500	1870
SIV.10	10	6	3	2	5080	1050	300	2200	2800	2045
SIV.12	12	7,2	3	2	5620	1050	300	2200	2800	2045
SIV.15	15	9	3	2	5980	1050	300	2400	3000	2230
SIV.18	18	10,8	4	2	6650	1050	300	2400	3000	1815
SIV.20	20	12	4	2	6900	1050	300	2470	3000	1885
SIV.26	26	15	4	2	7620	1050	400	2600	3000	1975
SIV.31	31	18,6	4	2	8800	1050	400	2600	3000	1970
SIV.40	40	24	4	4	8450	1050	500	3000	3500	2260
SIV.52	52	31,2	4	4	10010	1050	500	3000	3500	2260
SIV.66	66	39,6	4	4	12010	1050	600	3000	3500	2260
SIV.75	75	45	4	4	13010	1050	600	3000	3500	2260
SIV.100	100	60	6	6	11940	1050	700	4000	5000	2115

- VERSIONE GIUNTURA VERTICALE
- VERSION WITH VERTICAL JOINT
- VERSION AVEC COUTURE VERTICALE
- TYP MIT SENKRECHTER TEILUNG
- VERSIÓN CON ENSEMBLADURA VERTICAL



SIO HORIZONTAL JOINT




Modello Model Modèle Modell Modelo	Capacità Capacity Capacité Kapazität Capacidad		N° Gambe Legs Soutiens Beine Patas	Dimensioni - Dimensions Dimensions - Abmessungen - Dimensiones					
	Mc.	Ton.		A	B	C	D	E	F
SIO.02	2	1,2	*	2900	800	200	1300	2500	*
SIO.04	4	2,4	*	3480	800	200	1750	2500	*
SIO.05	5	3	3	4100	1050	200	1700	2500	1600
SIO.06	6	3,6	3	4500	1050	200	1700	2500	1600
SIO.08	8	4,8	3	4660	1050	250	2000	2500	1860
SIO.10	10	6	3	5350	1050	300	2110	2800	2000
SIO.12	12	7,2	3	5550	1050	300	2200	2800	2030
SIO.15	15	9	3	6290	1050	300	2310	3000	2130
SIO.18	18	10,8	4	6660	1050	300	2460	3000	1850
SIO.20	20	12	4	6700	1050	300	2620	3000	2050
SIO.26	26	15	4	7980	1050	400	2620	3000	2050
SIO.31	31	18,6	4	8900	1050	400	2620	3000	2050

- VERSIONE GIUNTURA ORIZZONTALE
- VERSION WITH HORIZONTAL JOINT
- VERSION A JONCTION HORIZONTALE
- TYP MIT WAAGRECHTER TEILUNG
- VERSIÓN CON ENSEMBLADURA HORIZONTAL



SIM MONOLITHIC SILOS





Modello Model Modèle Modell Modelo	Capacità Capacity Capacité Kapazität Capacidad		N° Gambe Legs Soutiens Beine Patas	Dimensioni - Dimensions Dimensions - Abmessungen - Dimensiones					
	Mc.	Ton.		A	B	C	D	E	F
SIM.02	2	1,2	3	3300	1050	200	1200	2500	1180
SIM.04	4	2,4	3	3950	1050	250	1450	2500	1395
SIM.05	5	3	3	4050	1050	300	1700	2500	1615
SIM.06	6	3,6	3	4550	1050	300	1700	2500	1615
SIM.08	8	4,8	3	4650	1050	300	2000	2500	1870
SIM.10	10	6	3	5250	1050	300	2100	2800	1960
SIM.12	12	7,2	3	5590	1050	300	2200	2800	2050
SIM.15	15	9	3	6080	1050	300	2300	3000	2160
SIM.18	18	10,8	4	6850	1050	400	2300	3000	1750
SIM.20	20	12	4	6470	1050	400	2600	3000	1975
SIM.26	26	15	4	7430	1050	500	2600	3000	1975
SIM.31	31	18,6	4	8420	1050	500	2600	3000	1975
SIM.40	40	24	4	8010	1050	500	3000	3500	2260
SIM.52	52	31,2	4	10000	1050	500	3000	3500	2260
SIM.66	66	39,6	4	12020	1050	600	3000	3500	2260
SIM.75	75	45	4	13020	1050	600	3000	3500	2260

- VERSIONE CORPO UNICO (MONOLITICO)
- MONOLITHIC VERSION
- VERSION MONOCOQUE
- TYP MIT GANZSTÜCKAUSFÜHRUNG
- VERSIÓN A CUERPO ÚNICO



SIE EXPORT SILOS



Modello Model Modèle Modell Modelo	Capacità Capacity Capacité Kapazität Capacidad		N° Gambe Legs Soutiens Beine Patas	N° Spicchi Shells Coques Stück Partes	Dimensioni - Dimensions Dimensions - Abmessungen - Dimensiones						N° of disassembled Silos per container	
	Mc.	Ton.			A	B	C	D	E	F	20 feet	40 feet
SIE.04	4	2,4	3	2	3720	1050	250	1600	2500	1530	30	60
SIE.06	6	3,6	3	2	4190	1050	300	2000	2500	1870	20	45
SIE.08	8	4,8	3	2	4780	1050	300	2000	2500	1870	18	40
SIE.10	10	6	3	2	5120	1050	300	2200	2800	2045	18	40
SIE.12	12	7,2	3	2	5620	1050	300	2200	2800	2045	18	36
SIE.15	15	9	3	2	6500	1050	300	2200	2800	2045	15	30
SIE.18	18	10,8	3	3	6040	1050	300	2600	3000	1970	20	38
SIE.20	20	12	4	3	6410	1050	300	2600	3000	1970	18	38
SIE.25	25	15	4	3	7360	1050	400	2600	3000	1970	*	30
SIE.31	31	18,6	4	3	8800	1050	400	2600	3000	1970	*	25
SIE.40	40	24	4	4	8450	1050	500	3000	3500	2260	*	20
SIE.52	52	31,2	4	4	10010	1050	500	3000	3500	2260	*	16
SIE.66	66	39,6	4	4	12010	1050	600	3000	3500	2260	*	10
SIE.75	75	45	4	4	13010	1050	600	3000	3500	2260	*	5
SIE.100	100	60	6	6	11940	1050	700	4000	5000	2115	*	3

- SILOS SMONTATI TRASPORTABILI IN CONTAINER
- UNASSEMBLED SILOS SUITABLE FOR CONTAINER TRANSPORTATION
- SILOS DEMONTES TRANSPORTABLES DANS UN CONTAINER
- UNMONTIERTE SILOS FÜR KONTAINER-VERSAND
- SILOS DESMONTADOS TRANSPORTABLES POR CONTENIDOR



I modelli SIO/02 SIO/04 sono disponibili in questa versione.
The following models are available: SIO/02 SIO/04 in this version.
Le modèles SIO/02 SIO/04 sont disponibles en cette version.
In dieser Ausführung sind folgende Modelle verfügbar: SIO/02 SIO/04.
Los modelos SIO, 02/04 son disponibles en esta versión.

<p>mod. 30</p> <p>Riduzione fondo per impianti di distribuzione automatici. Bottom reduction for automatic feeding stations. Réduction du fond pour équipements de distribution automatique. Boden-Reduzierstück für automatische Fütterungsanlagen. Reducción fondo para instalaciones de distribución automática.</p>	<p>mod. 34</p> <p>Fondo per coclea inclinata da 45° a 45°. Bottom for screw conveyor with an inclination from 0 to 45°. Fond pour vis sans fin avec une pente de 0 à 45°. Boden für Schnecke von 0 bis 45 Grad Neigungswinkel. Fondo para sinfin inclinado de 0° a 45°.</p>	<p>mod. 37</p> <p>Extra cost Fondo per coclea con inclinazione da 45° a 80°. Bottom for screw conveyor with an inclination from 45° to 80°. Fond pour vis sans fin avec une pente de 45° à 80°. Boden für Schnecke mit 45 bis 80 Grad Neigungswinkel. Fondo para sinfin inclinado de 45° a 80°.</p>	<p>mod. 42</p> <p>Extra cost Pozzetto per coclea trasversale a gravità per tubo. Bottom for gravity transversal emptying. It can be fitted to the discharge pipe. Fond pour vidage à gravité avec sortie transversale adaptable au tuyau de vidange. Boden mit Rohr und schrägem Schwerfrittsauslauf. Fondo transversal para descarga mediante tubo.</p>	<p>mod. 46</p> <p>Extra cost Pozzetto per coclea inclinata a 30° con serranda a cassetto 30° boot for screw conveyor with sliding gate Fond de reprise par vis incl. 30° avec trappe GFK - Schneckenkasten mit Schieber Neigungswinkel 30° Fondo para sinfin incl. 30° con cierre</p>	<p>mod. 54</p> <p>Extra cost Fondo silos composto da raccordo adattabile a spirali tipo "chore time" (mm. 250x155). Bottom trap fit for a "chore time" screw conveyor (mm. 250x155). Boîlard d'extraction à utiliser avec vis mod. Chore Time (mm. 250x155). Silunterteil mit Anschlussstück passend zu Chore-Time Fütterungsanlagen. (mm. 250x155). Fondo silos compuesto por empalme adaptable a espirales tipo "chore time" (mm. 250 x 155).</p>	<p>mod. 57</p> <p>Extra cost Pozzetto con raccordo diam. 430 mm. e flangia diam. 570 mm. per impianti automatici. Bottom with connection diam. 430 mm. and flange diam. 570 for automatic feeding system. Boîlard avec raccord diam. 430 mm. et bride diam. 570 mm. pour systèmes automatiques d'alimentation. Boden mit Übergangsstück durchm. 430 mm. und Flansche durchm. 570 mm. für automatische Fütterstationen. Tolva con empalme diam. 430 mm. y arandelas diam. 570 mm. para instalaciones automática.</p>	<p>mod. 0500Z</p> <p>Extra cost Oblo zincato diam. 500 mm. con possibilità di apertura per pulizia silos. Openable galvanized hatch diam. 500 mm. for silo cleaning. Hublot galvanizé diam. 500 mm qui peut être ouvert pour le nettoyage des silos. Feuerverz. aufklappbare Einstiegsluke für Siloreinigung Durchm. 500 mm. Escotilla galvanizada diam. 500 mm. con posibilidad de apertura para limpieza del silo.</p>
<p>mod. 32</p> <p>Fondo con serranda a cassetto. Sliding gate bottom. Fond avec trappe de vidange. Boden mit Absperrschieber. Fondo con cierre sistema rasera.</p>	<p>mod. 36</p> <p>Fondo per coclea con una pendenza da 30° a 60°. Bottom for screw conveyor with an inclination from 30° to 60°. Fond pour vis sans fin avec une pente de 30° à 60°. Boden für Schnecke mit 30 bis 60 Grad Neigungswinkel. Fondo para sinfin inclinado de 30° a 60°.</p>	<p>mod. 39</p> <p>Extra cost Pozzetto a decompressione per svuotamento totale Easy-flow boot for screw conveyor diam 900mm Boîlard à décompression diam 900mm Easy-flow GFK-Schneckenkasten durch 900mm Fondo para decompression diam 90 mm</p>	<p>mod VIBCO</p> <p>Extra cost Sistema vibrante per fluidificazione prodotti in polvere. Vibrating system for flour fluidification. Système vibrant pour la fluidification des farines. Rüttelvorrichtung zur Mehverflüssigung. Sistema vibrante para la fluidificación de productos en polvo.</p>	<p>mod. 50</p> <p>Extra cost Pozzetto per coclea orizzontale con serranda a cassetto 0° boot for screw conveyor with sliding gate Fond de reprise par vis inclinaison 0° avec trappe GFK - Schneckenkasten mit Schieber Neigungswinkel 0° Fondo para sinfin incl. 0° con cierre</p>	<p>mod. 56</p> <p>Extra cost Fondo silos composto da raccordo semi-circolare per regolazione inclinazione coclee (tipo AWILA). Bottom trap composed of a semicircular coupling for the regulation of the screw conveyor inclination. Boîlard composé d'un joint semicirculaire pour régler l'inclinaison de la vis sans fin. Silo-Unterteil bestehend aus einem halbkreisförmigen Anschlussstück zur Verstellung der Schneckenwinkels. Fondo silos compuesto por empalme semicircular para regulación de la inclinación del sinfin (tipo AWILA).</p>	<p>mod. 61</p> <p>Extra cost Pozzetto con raccordo inferiore flangiato diam. 160 mm. per impianti automatici. Bottom with lower flanged connection diam. 160 mm. for automatic feeding systems. Boîlard avec raccord inférieur à bride diam. 160 mm. pour systèmes automatiques d'alimentation. Boden mit angeflanschem Unterteil Durchm. 160 mm. für automatische Fütterstationen. Tolva con empalme inferior arandelado diam. 160 mm. para instalaciones automáticas.</p>	<p>mod. B0200</p> <p>Extra cost Boccasacco di prelievo da silos. Galvanized outlet for additional feed extraction from silos. Bouche de prélèvement additionnel pour décharge de l'aliment des silos. Verzinkter Notablass für silertetes Futter. Boca de salida para extracción adicional.</p>



mod. Modulo

Informiamo che siamo in grado di fornire silos di maggiori capacità, da 35 a 200 ton. in metallo oppure in vetroresina.
We can supply silos having larger capacity from 35 to 200 ton in iron steel or fiberglass material.
Nous pouvons vous fournir des grands silos de 35 ton à 200 ton de capacité en fer ou en fibre de verre.
Wir teilen Ihnen mit, daß wir Silos aus Metall oder Glasfaser mit größerem Fassungsvermögen, von 35 zu 2000 Tonnen liefern können.
Informamos que podemos proveer silos de mayores capacidades de 35 a 200 ton. de metal o de fibra de vidrio.